ermetiq®

Water filter
Instructions manual

Filtru pentru apa
Manual de instructiuni

Филтри за вода
Ръководство с инструкции

Vízszűrő
Felhasználói útmutató

Vodní filtr
Uživatelská příručka





(EN)

Dear user, Thank you for choosing the ERMETIQ water filter

•User Guide

This manual describes in detail the features of the products and the installation procedure. Please read all parts of this manual carefully before use. The Company reserves the right to make changes to the existing version without prior notice.

Before use

Upon receipt of the product, open the packaging if it is damaged, if the product specifications do not match the model you have selected, if there are specifications and / or other information that is not the same or if you are uncertain about directly contact your supplier. Explain the differences found. If you suspect that there are hidden dangers to installing this product, please do not install the product.

Installation and maintenance of the equipment may only be carried out by qualified personnel!

Water filters

The quality of our life is directly related to the quality of the water we use every day. Whether we are talking about water supplied through distribution networks or water extracted from our own wells, it may contain impurities or it may have a slightly unpleasant odor.

Ermetiq water filters are designed to retain water impurities (cotton cartridge, polypropylene cartridge, sieve type cartridge) and odor (activated carbon cartridge). This process of water filtration is called mechanical filtration.

By mechanical filtration it eliminates from the water, both sand and other types of sediments and particles, as well as the slightly unpleasant odor.

This type of filtration does not remove the limestone from the water.

The package contains:

1 Filter housing

- Plastic cover with air vent and brass threads ½ ", ¾,", 1 "
- Plastic cup
- O-ring rubber gasket
- Plastic clamping ring

2 Filter cartridge or polyphosphate granules.

3 Wrench for opening / removing the plastic cup fastening ring

4 Mounting bracket

5 Fixing set (plastic dowels and screws)

* Components may be different in some models.

The Ermetiq water filter is designed for cold water networks. The cartridge can be replaced with another compatible cartridge.

Filter cartridges are of several types.

- Cartridge type plastic sieve. Filtration grade 50 microns. This cartridge retains sediments, sand and other such elements in the water. It can be washed with water jet, and can be mounted again. Its replacement is necessary only if it presents ruptures of the site.

- Cotton mesh cartridge. Filtration grade 25 microns. This cartridge retains sediments, sand and other such elements in the water. It changes depending on how dirty the water is but not more than 6 months. We advise you to change the cotton cartridge when it has changed its color from white to yellow / brown

- Polypropylene filter cartridge. Gradually filtration grade 1, 5, 10, 20 microns. Polypropylene is a thermoplastic polymer from which, by special procedures, fibrous masses with porosity controlled by density modification are obtained. The density varies gradually, from the outside to the inside, ensuring a long-lasting selective filtration. The filter is replaced when it changes color, passing in dark shades.

- Cartridge with activated carbon. Filtration grade 5 microns. This type of cartridge from the outside through a sieve retain sediment and sand from the water and the activated carbon retains the slightly unpleasant odors. It is recommended to change at 6 months.

- Polyphosphate granules. Polyphosphate is used in the filtration of water from sanitary installations and ensures the maintenance of thermal plants, boilers, washing machines, or other household appliances that come into contact with hard water. Polyphosphate granules reduce the formation of limestone on pipes or resistances in boilers or washing machines. It is recommended to filter the water with polyphosphate granules only for domestic water installations. Filtration of drinking water with polyphosphate is not indicated. Polyphosphate granules are replaced when they no longer have the initial structure and become easy as an omega-mass.

For mounting the filter and changing / choosing the filter elements we recommend to consult a specialist.

Maximum working pressure 4.8 Bar. Maximum testing pressure 10.3Bar.

Working temperature 4 - 45ºC

Stimate utilizator, vă mulțumim pentru alegerea filtrului de apa Ermetiq

•Manual de utilizare
Acest manual descrie în detaliu funcționarea produsului și modul de instalare. Înainte de utilizare, citiți cu atenție toate părțile acestui manual. Compania își rezervă dreptul de a modifica versiunea existentă fără notificare prealabilă.

Inainte de utilizare

Deschideți ambalajul după primirea produsului, în funcție de aspectul ambalajului, dacă acesta este deteriorat, dacă informațiile despre produs nu se potrivesc cu modelul selectat, dacă există specificații și / sau alte informații care nu se potrivesc sau există incertitudine, vă rugăm să contactați imediat furnizorul. Explicați neconformitățile găsite. Dacă aveți suspiciuni cu privire la pericolele ascunse ale instalării produsului, vă rugăm să nu instalați produsul.
Instalarea și întreținerea echipamentelor trebuie efectuată doar de catre personal calificat!

Filtru pentru apa
Calitatea vietii noastre este direct legata de calitatea apei pe care o folosim zi de zi. Fie ca vorbim despre apa furnizata prin retelele de distributie sau apa extrasa din puturi/fantani proprii, aceasta poate contine impuritati sau poate avea un miros usor neplacut.
Filtrele de apa Ermetiq sunt concepute pentru a retine impuritatile din apa (cartus bumbac, cartus polipropilena, cartus tip sita) si mirosul (cartus cu carbune activ).
Acest procedeu de filtrare a apei se numeste filtrare mecanica.
Prin filtrarea mecanica se elimina din apa, atat nisipul si alte tipuri de sedimente si particule, cat si mirosul usor neplacut.
Acest tip de filtrare nu elimina calcarul din apa.
Pachetul contine:
1 Carcasa filtru

- Capac din plastic prevazut cu aerisitor si filete din alama ½", ¾,", 1"
- Pahar din plastic
- Garnitura din cauciuc tip O-ring
- Inel de strangere din plastic

2 Cartus filtrant sau granule de polifosfat.
3 Cheie pentru desfacerea/strangerea inelului de fixare a paharului din plastic
4 Suport fixare
5 Set fixare (dibluri din plastic si holsuruburi)

*Componentele pot fi diferite la anumite modele.
Filtrul pentru apa Ermetiq este conceput pentru retelele de apa rece. Cartusul se poate schimba cu un alt cartus compatibil.

Cartusele filtrante sunt de mai multe tipuri:

-Cartus filtrant tip sita din plastic. Grad de filtrare 50 microni. Acest cartus retine sedimentele, nisipul si alte elemente de acest tip aflate in apa. Se poate spala la jet de apa, si se poate monta la loc. Inlocuirea lui fiind necesara doar daca acesta prezinta rupturi ale sitei.
--Cartus filtrant tip mosor din bumbac. Grad filtrare 25 microni. Acest cartus retine sedimentele, nisipul si alte elemente de acest tip aflate in apa. Se schimba in functie de cat de murdara este apa dar nu mai mult de 6 luni. Va sfatuim sa schimbati cartusul din bumbac atunci cand acesta si-a schimbat culoarea din alb in galen/maro
--Cartus filtrant din polipropilena. Grad filtrare gradual 1, 5, 10, 20 microni. Polipropilena este un polimer termoplastic din care, prin proceduri speciale, se obtin mase fibroase cu porozitate controlata prin modificarea densitatii. Densitatea variaza gradual, de la exterior spre interior, asigurand o filtrare selectiva de lunga durata. Filtrul se inlocuieste in momentul in care isi schimba culoarea, trecand in nuante inchise.
-Cartus cu carbune activ. Grad de filtrare 5 microni. Acest tip de cartus retine prin sita de la exterior sedimentele si nisipul din apa, iar prin componenta interioara de carbune activ retine mirosurile usor neplacute. Se recomanda schimbarea la 6 luni.
-Granule de polifosfat. Polifosfatul este folosit in filtrarea apei din instalatiile sanitare si asigura intretinerea centralelor termice, boilerelor, masinilor de spalat, sau altor aparate electrocasnice care intra in contact cu apa dura. Granulele de polifosfat reduc formarea calcarului pe tevi sau rezistententele din boilere sau masini de spalat rufe. Se recomanda filtrarea apei cu granule polifosfat numai in cazul instalatiilor cu apa menajera. Filtrarea apei potabile cu polifosfat nu este indicata. Inlocuirea granulelor de polifosfat se face atunci cand acestea nu mai au structura initiala si devin usor ca o masa omegena. Pentru montarea filtrului si schimbarea/ alegerea elemntelor filtrante va recomandam sa consultati un specialist . Presiune maximă de lucru 4,8 bar. Presiune maximă de testare 10,3 bar.
Temperatura de lucru 4 - 45ºC

(БГ)

Уважаеми потребители, Благодарим Ви, че избрахте водния филтър ERMETIQ

•· Ръководство за потребителя

Това ръководство описва подробно характеристиките на продуктите и процедурата по монтаж. Моля, прочетете внимателно всички части на това ръководство преди употреба. Компанията си запазва правото да прави промени в съществуващата версия без предварително уведомление.

Преди употреба

Упътване за употреба

Това ръководство описва подробно характеристиките на продуктите и процедурата за инсталиране. Моля, прочетете внимателно всички части на това ръководство преди употреба. Компанията си запазва правото да прави промени в съществуващата версия без предизвестие.

Филтри за вода

Качеството на нашия живот е пряко свързано с качеството на водата, която използваме всеки ден. Независимо дали става дума за вода, доставяна чрез разпределителни мрежи или добивана от нашите собствени кладенци, може да съдържа примеси или може да има леко неприятна миризма. Филтрите за вода Ermetiq са проектирани да задържат водни примеси (памучен пълнител, полипропиленов пълнител, мрежест пълнител) и миризма (пълнител с активен въглен). Този процес на вода филтрирането се нарича механично филтриране. Чрез механична филтрация елиминира от водата както пясък, така и други видове утайки и частици, както и леко неприятната миризма. Този тип филтриране не премахва варовика от водата.

Пакетът съдържа:

1 корпус на филтъра

- Пластмасов капак с вентилационен отвор и месингови резби ½ ”, ¾,”, 1 ”
- Пластмасова чаша
- О-пръстен гумено уплътнение
- Пластмасов затягащ пръстен.

2 Филтърен патрон или полифосфатни гранули.

3 Гаечен ключ за отваряне/отстраняване на пръстена за закрепване на пластмасовата чаша

4 Монтажна скоба.

5 фиксиращи комплекта (пластмасови дюбели и винтове) * Компонентите може да са различни при някои модели.

Водният филтър Ermetiq е предназначен за водопреносни мрежи за студена вода. Пълнителя може да бъде заменен с друг съвместим пълнител.

- **Филтърните пълнители са няколко вида:**
- **Пълнител с пластмасова мрежа.** Степен на филтриране 50 микрона. Този патрон задържа утайки, пясък и други подобни елементи във водата. Може да се мие с водоструйка и може монтиран отново. Подмяната му е необходима само ако има разкъсвания на мястото.
- **Пълнител с памучна мрежа**. Степен на филтрация 25 микрона. Този патрон задържа утайки, пясък и други подобни елементи във водата. Променя се в зависимост от това колко мръсна е водата, но не повече от 6 месеца. Съветваме ви да смените памучната касета, когато е променила цвета си от бяло на жълто/кафяво
- **Полипропиленов пълнител.** Постепенно степен на филтриране 1, 5, 10, 20 микрона. Полипропиленът е термопластичен полимер, от който чрез специални процедури се получават влакнести маси с порьозност, контролирана чрез модификация на плътността. Плътността варира постепенно, отвън - навътре, осигурявайки дълготрайна селективна филтрация. Сменя се филтъра когато променя цвета си, преминавайки в тъмни нюанси.
- **Пънител с активен въглен.** Степен на филтриране 5 микрона. Този тип патрони отвън през сито задържат утайката и пясъка от водата и активния въглен задържа леко неприятните миризми. Препоръчва се смяна на 6 месеца.
- **Полифосфатни гранули.** Полифосфатът се използва при филтриране на вода от санитарни инсталации и осигурява поддръжката на топлоцентрали, бойлери, перални или други домакински уреди, които влизат в контакт с твърда вода. Полифосфатните гранули намаляват образуването на варовик върху тръби или съпротивления в бойлери или перални машини. Препоръчително е водата да се филтрира с полифосфатни гранули само за битови водопроводни инсталации. Филтрирането на питейната вода с полифосфат не е показано. Полифосфат гранулите се сменят, когато вече нямат първоначалната структура и стават лесни като омега-маса.

За монтаж на филтъра и смяна/избор на филтърни елементи препоръчваме да се консултирате със специалист. Максимално работно налягане 4.8 Bar. Максимално изпитвателно налягане 10.3Bar. Работна температура 4 - 45ºC

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a vízszűrünket választotta.
Használati útmutató
Csak 6,5-6,1 maximum 9,5 pH-értékű víz szűréséhez használjuk. Ennél alacsonyabb vagy magasabb pH-értékű víz esetén csak PP (tiszta polipropilén) jelzésű házat használjunk.
Ívóvíz szűrése esetén ne használjuk nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű vízzel a szűrő előzetes és utólagos fertőtlenítése nélkül. Fényforrásoktól védve tároljuk! Minimum tárolási hőmérséklet +4°C.
Működési hőmérséklet tartomány: 4°C- tól 45°C–ig.
Maximális működési nyomás: 4,8 bar
Termék maximális tesztnyomás: 10,38 bar
A víz visszaáramlását, visszacsapószeleppel tudja megakadályozni, amelyet a vízszűrű elé és mögé kell szerelni.
Védjük meg a vízütésektől egy vízütésgátló eszközzel. (tágulási tartály)
Ne telepítsük elektromos készülékek közelébe.
Telepítési útmutató:
Telepítés előtt győződjünk meg arról, hogy a vízvezeték az előírásoknak megfelelő-e!
A termékeket árnyékos helységekben telepítsük fagytól és túlzott hőségtől védve
Telepítés elrendezése:
1. Városi vízhálózat
2. Visszacsapó szelep
3. Vízszűrő
4. Visszacsapó szelep
5. Nyomáscsökkentő
6. Elkerülő ág
7. Vízütésgátló (tágulási tartály)

Telepítés és üzembe helyezés:
A vízszűrőt csak szakember telepítheti!
Zárja el a fő vízvezetéket.
Eredeti fali konzolok használatával kerülje el a feszüléseket.
Tanácsos egy elkerülő ágat kiépíteni.
A vízszűrőt csatlakoztassuk a vízhálózat mellékágához, figyelve a folyási irányt, ami a terméken egy nyíllal van jelölve → Csak hengeres (párhuzamos) bekötésekkel csatlakozzunk a csővezetékekhez, lehetőleg flexibilis csöveket használva.
A csatlakozások tömítéséhez csak tömítőszalagot használjunk.
Csavarozzuk le a hollandit a fejről, vegyük le a poharat, távolítsuk el a szűrőbetétről a csomagolást és helyezzük be a betét(eke)t, kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír), majd óvatosan helyezzük fel a poharat a fejegységre (figyelni kell, hogy a tömítés jó helyen legyen), csavarjuk vissza a hollandit a fejre és húzzuk meg az eredeti hollandi kulccsal.
Nyissuk ki a fő vízvezetéket.
Csavarozzuk ki a légtelenítő szelepet, várjuk meg a légtelenítést, majd hajtsuk vissza és szorítsuk meg a légtelenítő szelepet. Figyelmeztetés: Telepítés után, lassan nyissuk ki a vízcsapot a telepített egység előtt és használat előtt legalább öt percig folyassuk a vizet.
Karbantartás:
Rendszeresen tisztítsuk meg hideg vízzel és puha szivaccsal.
Betét cseréje ajánlott 2-6 havonta, vagy mossuk tisztára a betétet a cserealkatrész csomagolásán/útmutatóján/címkéjén lévő utasításoknak megfelelően. Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használjuk, új szűrőbetétet kell telepíteni. A telepítést követően minden esetben ellenőrízzük az estleges szivárgásokat.
Ha víz szivárog a hollandi és a fej között, akkor kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal vagy cseréljük ki egy eredeti o-gyűrűvel (ha a csomagolás nem tartalmazza, akkor kérjük az eredeti alkatrészt a forgalmazótól). Az Ermetiq vízszűrő hidegvíz-hálózatokhoz lett tervezve. A patron más, kompatibilis szűrőpatronra cserélhető. A szűrőpatronok többféle típusban érhetők el:
Műanyag szitaszűrős patron – Szűrési finomság: 50 mikron. Ez a patron visszatartja az üledéket, homokot és egyéb hasonló szennyeződéseket a vízben. Vízsugárral mosható, majd újra beszerelhető. Cseréje csak akkor szükséges, ha a felületén repedések, szakadás látható.
Pamut hálós patron – Szűrési finomság: 25 mikron. Ez a patron szintén üledéket, homokot és más szilárd szennyeződést szűr ki a vízből. A víz szennyezettségi szintjétől függően cserélendő, de legfeljebb 6 havonta. Javasolt a pamutpatron cseréje, amikor a színe fehérről sárgára vagy barnára változik.
Polipropilén szűrőpatron – Szűrési finomság fokozatosan: 1, 5, 10, 20 mikron. A polipropilén egy hőre lágyuló polimer, amelyből speciális eljárásokkal rostos anyagokat állítanak elő, szabályozott porozitással, a sűrűség változtatásával. A sűrűség kívülről befelé fokozatosan növekszik, ami hosszú élettartamú, szelektív szűrést biztosít. A szűrőt akkor kell cserélni, amikor a színe sötét árnyalatúvá válik.
Aktívszenes patron – Szűrési finomság: 5 mikron. Ez a patron kívülről egy szitaszűrő segítségével eltávolítja az üledéket és homokot, míg az aktívszén kiszűri a kellemetlen szagokat. Javasolt a patron 6 havonta történő cseréje.

Polifoszfát granulátumok – A polifoszfátot a háztartási vízrendszerek szűrésére használják, és elősegíti a fűtési rendszerek, bojlerek, mosógépek és más, kemény vízzel érintkező háztartási készülékek karbantartását. A polifoszfát granulátumok csökkentik a vízkőképződést a csövekben, fűtőszálakon, bojlerekben vagy mosógépekben. Csak háztartás vízvezeték-rendszerekhez ajánlott a használata – ivóvíz szűrésére nem alkalmas. A granulátumokat akkor kell cserélni, amikor elveszítik eredeti szerkezetüket, és „omega-massza" jellegű, könnyű anyaggá válnak.
A szűrő felszereléséhez és a szűrőelemek kiválasztásához vagy cseréjéhez javasoljuk szakember bevonását.
Szűrőbetét cseréje:
A használt betétek ártalmatlanítása esetén tartsuk be az érvényben lévő előírásokat.
1. A ház kinyitása előtt zárjuk el a fő vízvezetéke
2. Engedjük ki a nyomást a termékből a légtelenítő szelep ki csavarozásával.
3. Csavarozzuk le a hollandit a fejről
4. Vegyük le a poharat és a használt betétet
5. Tisztítsuk meg a szűrők házat hideg vízzel és puha szivacs használatával
6. Nyissuk ki az új betét csomagolását es távolítsuk el a csomagolóanyagot.
7. Helyezzük be az ÚJ betétet a kitisztított házban.
8. Kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír) vagy cseréljük ki egy eredeti o-gyűrűvel (ha a csomagolás nem tartalmazza, akkor kérje az eredeti alkatreszt a forgalmazótól) kenjük meg az o-gyűrűt kenőanyaggal (zsír), majd óvatosa helyezzük fel a poharat a fejegységre (figyelni kell, hogy a tömítés jó helyen legyen)
9. Csavarjuk vissza a hollandit a fejre és húzzuk meg az eredeti hollandi kulccsal.
10. Nyissuk ki a fő vízvezetéket.
Várjunk 5 percig.
Figyelmeztetés:
Csavarozzuk ki a légtelenítő szelepet, várjuk meg a légtelenítést, majd hajtsuk vissza és szorítsuk meg a légtelenítő szelepet. FIGYELEM!
Az eredeti gyári szűrő betéttől eltérő betétek használata, megszüntetik a garanciát.
Garancia:
Tartsuk meg a doboz címkéjét, hogy azonosítani lehessen a terméket! A jótállás időtartama, amely a 373/2021. (VI.30.). Kormányrendelet szerinti kötelezettségre terjed ki. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
Az Euro Warehouse Kft. kizárólag csak a bizonyítottan, hibás házak cseréjéért vállal felelősséget.
Szállítási, telepítési és egyéb költségek a felhasználót terhelik. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a szűrés vagy a vízkőmentesítési teljesítményre mivel ezek a helyi vízminőségtől és vízfogyasztástól függően változnak.

(SK)

Používateľská príručka – Úvod a základné pokyny

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš vodný filter.
Používateľská príručka: Filtrovanie vykonávajte iba s vodou, ktorá má hodnotu pH medzi 6,1 a 9,5. Ak je hodnota pH nižšia alebo vyššia, používajte pohár s označením PP (čistý polypropylén).
Pri filtrovaní pitnej vody nepoužívajte vodu neznámej alebo nebezpečnej kvality bez predchádzajúcej a následne dezinfekcie filtra. Skladujte mimo dosahu zdrojov svetla! Minimálna skladovacia teplota: +4 °C. Prevádzková teplota: od 4 °C do 45 °C. Maximálny prevádzkový tlak: 4,8 bar Maximálny testovací tlak: 10,38 bar.
Na zabránenie spätného toku vody použite spätný ventil, ktorý musí byť nainštalovaný pred aj za vodným filtrom.
Chráňte systém pred vodnými nárazmi pomocou zariadením proti vodnému rázu (expanzná nádoba). Neinštalujt v blízkosti elektrických zariadení. Inštalácia – Pokyny na montáž
Pred inštaláciou sa uistite, že vodovodný systém zodpovedá požiadavkám! Zariadenie inštalujte na tienisté miest chránené pred mrazom a extrémnym teplom.
Rozloženie inštalácie:
1. Mestská vodovodná sieť
2. Spätný ventil
3. Vodný filter
4. Spätný ventil
5. Redukcia tlaku
6. Obchádzajúci (by-pass) okruh
7. Ochrana proti vodnému rázu (expanzná nádoba)

Inštalácia a uvedenie do prevádzky: Vodný filter musí inštalovať kvalifikovaný odborník! Uzavrite hlavný prívod vody. Používajte pôvodné montážne konzoly na predchádzanie deformáciám. Odporúča sa vybudovať obchádzajúci okruh. Vodný filter pripojte na vedľajší okruh vodovodu, sledujte smer toku, ktorý je označený šípko Pripájajte sa len valcovitými (paralelnými) prípojkami, ideálne pomocou flexibilných hadíc. Na tesnenie prípojok používajte len tesniacu pásku.

Odskrutkujte maticu (hollandi) z hlavice, odstráňte nádobu, vyberte filter z obalu a vložte ho do nádoby. Potrite O-krúžok mazivom (tukom), opatrne nasaďte nádobu na hlavicu (dávajte pozor na správne osadenie tesnenia), následne opäť priskrutkujte maticu pomocou originálneho kľúča.
Otvorte hlavného prívodu vody, potom aj odvzdušňovací ventil a počkajte na odvzdušnenie, potom ho zatvorte a dotiahnite.
Upozornenie: Po inštalácii pomaly otvorte vodovodný kohútik pred inštalovaným zariadením a pred prvým použitím nechajte vodu tiecť minimálne 5 minút.

Údržba

Pravidelne čistite filter studenou vodou a mäkkou špongiou. Odporúčaná výmena filtračnej vložky je každých 2–6 mesiacov, alebo vyčistite podľa pokynov na obale/návode/štítku náhradnej vložky. Ak filter nebudete používať dlhšiu dobu, je nutné nainštalovať novú filtračnú vložku. Po inštalácii vždy skontrolujte prípadné úniky vody. Ak voda uniká medzi maticou a hlavicou, namažte O-krúžok mazivom alebo ho vymeňte za originálny (v prípade, že nie je súčasťou balenia, kontaktujte distribútora).

Typy filtračných vložiek

Typ vložky	Jemnosť filtrácie	Vlastnosti
Plastová sieťová vložka	50 mikrónov	Zachytáva usadeniny, piesok a podobné nečistoty. Možno ju prepláchnuť prúdom vody a opätovne nainštalovať. Výmena je potrebná iba v prípade, že na povrchu sa objavia viditeľné praskliny alebo poškodenie.
Bavlnená sieťová vložka	25 mikrónov	Filtruje pevné nečistoty, takisto odstraňuje usadeniny, piesok a iné pevné znečisťujúce látky z vody. Výmena závisí od úrovne znečistenia vody, odporúča sa najneskôr každých 6 mesiacov. Odporúča sa výmena, keď sa jej farba zmení z bielej na žltú alebo hnedú.
Polypropylénová vložka	1–20 mikrónov	Polypropylén je termoplastický polymér, z ktorého sa špeciálnymi postupmi vyrába vláknitý materiál s regulovanou pórovitosťou, meniteľnou hustotou. Hustota sa postupne zvyšuje od vonkajšej strany smerom dovnútra, čo zaručuje selektívnu filtráciu s dlhou životnosťou. Je potrebné vymeniť, keď získa tmavší odtieň.
Aktívne uhlíková vložka	5 mikrónov	Pomocou vonkajšieho sitka odstraňuje usadeniny a piesok, zatiaľ čo aktívne uhlie filtruje nepríjemné zápachy. Odporúča sa výmena každých 6 mesiacov.
Polyfosfátové granule	–	Polyfosfát sa používa na filtráciu vody v domácnostiach a podporuje údržbu vykurovacích systémov, bojlerov, práčok a ďalších zariadení, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvrdou vodou. Granulát znižuje tvorbu vodného kameňa v potrubiach, vykurovacích telesách, bojleroch alebo práčkach. Použitie je odporúčané výhradne pre domáce vodovodné systémy – nevhodné na filtráciu pitnej vody. Granulát je potrebné vymeniť, keď stratí pôvodnú štruktúru a zmení sa na ľahký materiál podobný „omega-hmote“.

Odporúčame konzultáciu s odborníkom pri výbere alebo výmene filtračných vložiek.

Výmena filtračnej vložky

Pri likvidácii použitých vložiek dodržujte platné predpisy.

1. Uzavrite hlavný prívod vody.
2. Uvoľnite tlak odskrutkovaním odvzdušňovacieho ventilu.
3. Odskrutkujte maticu (hollandi) z hlavice.
4. Odstráňte nádobu a použitú filtračnú vložku.
5. Vyčistite pohár filtra studenou vodou a mäkkou špongiou.
6. Otvorte balenie novej vložky a odstráňte obalový materiál.
7. Vložte novú filtračnú vložku do vyčisteného pohára.
8. Namažte O-krúžok mazivom (tukom), alebo ho vymeňte za originálny. (Ak nie je súčasťou balenia, kontaktujte distribútora.)
9. Opatrne nasaďte nádobu späť na hlavicu (dbajte na správne osadenie tesnenia) a dotiahnite maticu originálnym kľúčom.
10. Otvorte hlavný prívod vody.
11. Počkajte 5 minút.
12. Odvzdušnite systém otvorením a následným zatvorením odvzdušňovacieho ventilu.

UPOZORNENIE: Použitie filtračných vložiek iných ako originálnych ruší záruku.

Záruka

Zachovajte štítok z balenia, aby bolo možné produkt identifikovať. Záručná doba je určená podľa nariadenia vlády a začína plynúť dňom odovzdania výrobku spotrebiteľovi.
Spoločnosť Euro Warehouse Kft. zodpovedá len za výmenu preukázateľne poškodeného krytu. Náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné výdavky znáša používateľ. Za výkon filtrácie alebo odstránenie vodného kameňa nezodpovedáme, pretože závisia od kvality miestnej vody a spotreby.

Helpful. Useful. Durable.



IMPORTATOR: EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL
RO15107294; J23/2697/2002
Sos. Bucuresti-Urziceni Nr. 8A, Afumati, Ilfov
Tel: +40213505273/74: Fax: +40213505275; web: www.everpro.ro

Importőr: Euro Warehouse Kft.
1097 Budapest, Illatos út 38
Tel: +36-70/630-9852; +36-70/907-5121
E-mail:office@eurowarehouse.hu www.eurowarehouse.hu